

MASSAVED

Värmland och Malungs och Sälens Kommun
Pris och leveransbestämmelser fr.o.m 2019-11-19

Baspriser

Kronor/m ³ fub	Prima	Sekunda	Utskott
Gran	270	220	50
Barr	255	205	50
Björk	260	210	50
Asp	220	170	50

Fraktavdrag – Lokala vägpriser vid fullgoda bilvägar

Från ovanstående baspriser görs ett fraktavdrag. Detta för att i rimlig utsträckning ta hänsyn till verkets belägenhet och för att fördela fraktkostnaden mellan skogsbruket och industrin. Fraktavdraget beräknas på landsvägsavståndet från leveransplatsen till närmaste aktuell massavedsförbrukande industri. I praktiken framräknas ett avrundat församlingspris.

Grundprincipen är att fraktavdrag görs med 20 öre/m³fub i Värmland och 20 öre/m³fub i Dalarna upp till max 150 km till närmaste aktuell industri. Gäller ej Årjängs kommun. Fraktavdrag avrundas till närmaste heltal.

Priset på granmassaved inklusive fraktavdrag är i alla församlingar minst 15 kr/m³fub högre än barrmassavedspriset, oberoende av transportavstånd.

Prisavdrag

För virkesleverans till bilväg som vid vidaretransport kräver särkoppling av lastbil och släp sker ett *vägklassavdrag* med 8 kr/m³fub motsvarande den fördyrande kostnaden.

Mindre bilvägsleveranser än 10 m³fub medför *kvantitetsavdrag* på 400 kr per sortiment och leverans.

Dimensioner

Min Diameter: Min 5 cm vid 2,90 m. Max Diameter: 70 cm på högkant utom asp där max diameter är 50 cm.

Längder: 2,90-5,50 m.

Fallande längder 2,9 – 5, 5m. Eftersträvad medellängd 4,6 meter eller längre.

Standardlängd 3 m kan vara aktuellt – rådgör med din inköpare.

Leveransvillkor enskild stock

Längd: 2,90-5,80 m

Diameter: min 5 cm vid 2,90 m, max 70 cm på högkant

Torrträd: ska finnas näringstillförsel i båda stockändarna Inget barksläpp

Röta: obegränsat på enskild stock men begränsat på travnivå

Nedsmutsning: max halva ändytan och halva stocklängden

Naturvårdshänsyn

Dessa sortimentsbestämmelser syftar till att trädslag, träd och virke som har stor betydelse för den biologiska mångfalden blir lämnade kvar i skogen. Det gäller sälg och al som vrakas. Notera särskilda dimensionskrav för asp ovan. Från de karterade vitryggsområdena köps endast virke om de särskilda skötselplanerna följts

MASSAVED

Klassning av trave	Prima			Sekunda		
	Gran-massaved	Barr-massaved	Löv-massaved	Gran-massaved	Barr-massaved	Löv-massaved
Fel trädslag, torrstock	Max 1%	Max 1%	Max 1%	Max 2%	Max 5%	Max 2%
Skogsröta (% av traves ändyta)	Max 2%	Max 5%	Max 5%	Max 2%	Max 25%	Max 25%
Kvist, klyka, dimension (ej övergrovt)	Gran-och barrmassaved max 10% lövmassaved max 20%					
Övergrovt >70 cm	Ej tillåtet!					
Nedsmutsade stockar	Max 5%					
Främmande material	Ej tillåtet!					

Färskhetskrav

För sommaravverkad massaved (fällningstid 1/4-30/9) gäller med hänsyn till färskhetskrav en snabb leverans efter fällning:

	Vid bilväg	Vid industri
Gran	Lev Max 2 veckor efter fällning	Lev Max 3 veckor efter fällning
Barr och löv	Lev Max 4 veckor efter fällning	Lev Max 8 veckor efter fällning

Uppgift om fällningsdatum ska anges på värtlapp till stöd för Biometria.

Mätmetod

Mätmetoden är TS-mätning (Travmätning i kombination med Stockmätning). All massaved som levereras vid industri mäts på fordon genom travmätning med fastvolymsbedömning under bark samt travens kvalite. Provtravar utlottas slumpmässigt för stockmätning inom olika mätkollektiv. I regel finns ett kollektiv per sortiment och mätplats.. TS-mätningen ger resultat som är fria från systematiska fel.

Bidrag till marknadsföring och utveckling

Vid leverans enligt denna prislista ombesörjer Moelven Skog att det från grundpriset görs ett avdrag på 73öre/fub (forskningsbidrag till Skog Forsk+ ÅBIN)samt 40öre/fub (Svenska Skogen) som bidrar till gemensamma forsknings – och utvecklingsprojekt i syfte att utveckla Svenskt skogsbruk. Moelven Skog betalar lika mycket till kampanjen.

Kontraktera först – avverka sedan!

Kvalitetsklassning massavedstrave

Orsak	Prima			Sekunda		
	Gran-massaved	Barr-massaved	Löv-massaved	Gran-massaved	Barr-massaved	Löv-massaved
Fel trädslag, torrstock	Max 1 %	Max 1 %	Max 1 %	Max 2 %	Max 5 %	Max 2 %
Skogsröta (% av traves äндыta)	Max 2 %	Max 5 %	Max 5 %	Max 2 %	Max 25 %	Max 25 %
Kvist, klyka, dimension (exkl. övergrovt)	Gran- och barrmassaved max 10 %, contorta- och lövmassaved max 20 %					
Övergrovt	Ej tillåtet					
Nedsmutsade stockar	Max 5 %					
Främmande material	Ej tillåtet					

Procenttalen avser volymandel, med undantag för skogsröta där procenttalen avser andel av traves äндыta.

- Var noggrann med tillåtna trädslag i avsett sortiment.
- Ta inte med övergrovt virke, max 70 cm!
- Se upp för föroreningar och främmande material – ta inte med brovirke.

Giltig från 2019-08-01

Krav på leveransgill massavedsstock

Dimensioner

Min diameter:	50 mm vid min längd	Maxdiameter:	700 mm
Min fallande längd:	290 cm	Max fallande längd:	580 cm
Min standardlängd:	std.längd – 30 cm	Max standardlängd:	std.längd + 30 cm

Rotben och annan ojämnhet



Krökvidd

Får inte överstiga stockens största diameter + 30 cm eller maxdiametern + 10 cm



Tolerans kvist/klyka

Diameter under bark	Kvists/klykas höjd
Max 15 mm	Obegränsad
Grövre än 15 mm	Max 16 cm

